



**Çimento bazlı, her iki yüzü cam elyaf file kaplı iç cephe plakasıdır.**

- %100 suya dayanım
- Yonga ve selüloz içermeme
- Küf ve mantar oluşturmama
- Maket bıçağı ile kolay kesilebilme
- Eğrisel uygulanabilme
- Temiz, hızlı ve kolay montaj

#### Kullanım Alanları

- Yüksek değerde neme sahip tüm ıslak iç mekanlar

#### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Plakalar her zaman dik taşınmalıdır.
- Plakalar paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Paletler forklift veya vinç ile taşınmalıdır.
- Plakalar uygulanmadan önce nem ve hava koşullarına karşı korunmalıdır.
- Paletler iç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.

#### Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
Aquapanel® İç Cephe Plakası	12,5	yakl. 11	1200	2400	55

#### Teknik Özellikler

	12,5 mm
1200 mm enindeki parçanın en az eğilme yarı çapı (mm)	≥ 1000
Eğilmede çekme dayanımı (MPa) EN 12467 standardına göre	≥ 7
Yangına tepki (EN 13501 - 1)	A1
PH değeri	12
Isıl genleşme (10 <sup>-6</sup> / K)	7
%30-%90 nem oranında kurudan suyla doymuş hale geçerken boyutsal değişiklik (%) (EN 12467 standardına göre)	0,06
Kenar tipi	Yuvarlak kenar (EasyEdge™)

#### Sistem Performans Özellikleri

Bakınız: Detay Katalogları, <http://www.eteknik.knauf.com.tr>, <http://www.knauf.com.tr/sistemler.asp>, <http://www.knauf.com.tr/kataloglar.asp>

#### Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 palet (158,4 m<sup>2</sup>)'tir. Tabloda belirtilen boy ölçüleri dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

**Kalite belgeleri için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

**Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>