



AQUAPANEL® ZEMİN PLAKASI

Çimento bazlı, her iki yüzü cam elyaf file kaplı zemin plakasıdır.

- %100 suya dayanım
- Küf ve mantar oluşturmama
- Ağır yüklere karşı dayanım
- Yüksek ısı ve ses yalıtımı
- Yerden ısıtma sistemleri ile yüksek performans ve enerji tasarrufu
- Vidasız, yapıştırılmalı bağlantı
- Temiz, hızlı ve kolay montaj

Kullanım Alanları

- Kuru şap zemin uygulamaları

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Plakalar her zaman dik taşınmalıdır.
- Plakalar paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Plakalar açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.
- Plakalar iç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
Aquapanel® Zemin Plakası	22	≈ 37	600	900	50
Aquapanel® Zemin Plakası MF	33	≈ 39	600	900	50
Aquapanel® Zemin Seramik Altı Plaka	6	8,5	900	1200	100

Teknik Özellikler

	Zemin Plakası	Zemin Plakası MF	Zemin Seramik Altı Plaka
Darbe yollu ses yalıtım değeri ($\Delta L_{w,H}$)	6 - 27	6 - 27	-
Noktasal yük max. (kN)	1.0 - 4.0	1.0 - 4.0	-
Yüzey yükü max. (kN / m ²)	2.0 - 4.0	2.0 - 4.0	-
Yangına tepki (DIN 4102)	A2	A2	A1
Yangına dayanım (dak.)	30 - 90	30 - 90	-
Kenar tipi	Oluklu		Yuvarlatılmış

Sistem Performans Özellikleri

Bakınız: Detay Katalogları, <http://www.eteknik.knauf.com.tr>, <http://www.knauf.com.tr/sistemler.asp>, <http://www.knauf.com.tr/kataloglar.asp>

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 palet (zemin plakası için 27 m², zemin MF plakası için 27 m², zemin seramik altı plakası için 108 m²)'tir. Tabloda belirtilen boy ölçüleri dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>