

CS 225 SİLİKON MASTİK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ Tek komponentlidir.
- ▶ Nemle kürleşir.
- ▶ Daimi elastikiyetini korur.
- ▶ Yaşlanmaya ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- ▶ Yüksek mukavemetli

TANIMI

Polisiloksan esaslı geniş kullanım alanına sahip nemle kürleşen tek komponentli silikon mastik.

UYGULAMA ALANLARI

Çalışan fugalarda, kapı-pencere (ağaç, metal, PVC vb.) aralıklarında dolgu, yalıtım ve yapııştırma amaçlı, ısıcam, cam vitrin montajında; banyo ve mutfaklarda fayansların suya maruz kalabilecek birleşim yerlerinde, ısı, nem gibi etkenler nedeniyle çalışmaya maruz kalabilecek tüm yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kullanılır. Beton, taş mermer gibi gözenekli yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez. Bitümlü, doğal kauçuk esaslı, kloropren, EPDM veya yağ, plestifiyan, solvent sızdırabilecek yüzeylerde kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Doldurulacak derzin iki yanına da maskeleme bandı çekilmelidir.
- Kartuş ağzı kesilir. Kanül ağzı 45 °C açı ile uygulama yapılacak derz kalınlığına göre kesilir. Kartuş, kartuş tabancasına yerleştirilir. Kanül kartuş ucuna takılır. Tabanca tetiği sıkılarak ürün uygulanır.
- Uygulama sonrasında mastik sabunlu suya batırılmış sünger ile düzeltilebilir.



SARFIYAT

Üçgen derzlerde		Kare ve dikdörtgen derzlerde	
Derz boyutları	280 ml kartuş	Derz boyutları	280 ml kartuş
5x5 mm	22,4 m	5x5 mm	11,2 m
5x10mm	11,2 m	5x10mm	5,6 m

AMBALAJ

280 ml / Kolide 25 adet
(Şeffaf, siyah, beyaz, gri, kahverengi)

RAF ÖMRÜ

Raf ömrü kuru ve serin ortamda 12 ay'dır.

DİKKAT

Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven, gözlük vb. koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması halinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk :	0,95 gr/ml
Çalışma sıcaklığı :	5 °C ile 40 °C arasında
Kabuk bağlama süresi :	Yaklaşık 25 dk (23 °C ve % 50 bağıl nemde)
Ara sertleşme süresi :	5 mm/2 - 3 gün
Shore A sertliği :	16
E modül :	0,32 (% 100)
Sıcaklık dayanımı :	-30 °C ile 120 °C arasında