



CU 25

KULLANIMA HAZIR, FAYANS YAPIŞTIRICISI

TANIMI

- Dispersiyon esaslı, kullanıma hazır, fayans, yalıtım ve dekor plakaları yapıştırıcısı.

UYGULAMA ALANLARI

- Fayans, mozaik, seramik, dekor plakaları, ısı ve ses yalıtım plakaları (polistren, polietilen, sert köpük vb.) yapıştırılmasında kullanılır. Tüm iç mekan duvar ve tavanlarında, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, eski kaplamalar üzerinde uygulanır. Beton, eternit, alçı, kartonpiyer, sandviç paneller, ahşap ve boyalı yüzeyler üzerinde kullanılabilir.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır
- Neme dayanıklıdır
- Kolay ve hızlı uygulanır
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir
- Elastiktir

SARFIYAT

Tarak diş derinliği (mm)	Sarfiyat (kg/m ²)
3	1,7
4	2
6	2,7
8	3,4

UYGULAMA

- Yüzeyler temiz, kuru, düz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
- Uygun bir şekilde hazırlanmış zemin üzerine bir spatula ile Ceresit CU 25 düz bir şekilde sürülmeli, sonra dişli tarak yardımıyla dalgalı çizgiler yapılmalıdır. Böylece eşit bir tabaka yüksekliği temin edilir. Plaka ya da fayanslar yapıştırıcı üzerine bastırılır. Sırtı düz olan fayansların yapıştırılmasında üçgen dişli bir tarak kullanılmalıdır.
- Ürünün kuruması için zemin ya da yapıştırılacak madde emici olmalıdır. Aksi halde örneğin eski fayans üzerine yapıştırmada kuruma süresinin uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.



TEKNİK BİLGİLER

Yoğunluk	: 1,5 gr/cm ³
Uygulama sıcaklığı	: 5°C ile 30°C arasında
Yapışma mukavemeti	: Kuru >=1 N/mm ² Yaş >= 0,5 N/mm ²
Isı dayanımı	: -20°C ile 70°C arasında
Açık zaman	: Yaklaşık 25 dakika
Mekanik etkilere dayanıklılık	: 48 saat sonra
Raf ömrü	: Kuru ve serin ortamda 12 ay

5 kg ve 25 kg kova