



25 kg / torba

Dıştan ısı yalıtımında kullanılan, mineral esaslı boya öncesi son kat sıvadır.

- Su iticilik
- Yüksek yapışma gücü
- Boyanabilirlik
- Nefes alma özelliği
- Farklı tane seçenekleri (1,5 / 2 mm)
- Çatlamaya karşı direnç

Üretim Standardı

TS 7847

Kullanım Alanları

- Dış cepheler
- Dıştan ısı yalıtım sistemlerinde donatı sıvası üzerine
- Boya öncesi iç ve dış mekanlarda
- Yeni veya onarılmış sıva, düzgün beton, gazbeton, alçı, Alçıpan® vb. yüzeyler

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir satıh üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
DECOCEMENT	25	64	12 ay

Teknik Özellikler

Renk	Beyaz
Kuru film kalınlığı	E5
Tane büyüklüğü	S3
Su buharı aktarım hızı	V1
Su aktarım hızı (1,5 mm ürün için)	W2
Çatlak örtme	A0
Karbondioksit geçirgenliği	C0
Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için)	6,5-7,5
Uygulama sıcaklığı	5-30
Raf ömrü	12 ay

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>