

EMÜLZER® F

DIŞ CEPHE SIVA VE ŞAPLARI İÇİN HARÇ KATKISI

TANIMI:

Diş cephe siva ve şaplarının su geçirimsizliğini sağlayan sıvı halde harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI:

Teras, çatı ve atmosfere açık dış duvarların, gizli derelerin su geçirmez şekilde sıvanması için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

T.S.	:
POZ NO.	: 04.613
RENK	: Açık Sarı
KIVAM	: Sıvı
YOĞUNLUK	: 1,03 kg/dm ³
UYGUN UYGULAMA SICAKLIĞI	: +5°C ila +35°C arası
KURUMA SÜRESİ	: Kullanıldığı Harcın Normal Priz Süresini Etkilemez.

AVANTAJLARI:

Son derece ekonomik bir malzemedir.
Harç hazırlanırken kireç kullanılmasında sakınca yoktur.
Dona maruz kalırsa özelliklerini kaybetmez. Çözüldükten sonra normal şekilde kullanılabilir.

UYGULAMA:

EMÜLZER F, ağırlığının 17 katı su ile iyice karıştırılır. Kuru çimento harmanı bu su kullanılarak kıvama getirilir.
Hazır harcın içine EMÜLZER F dökülmemelidir.
Siva ve şapta oluşabilecek çatlakların önlenmesi için, priz süresi boyunca normal ıslatma işlemi yapılmalıdır.

SARFIYAT:

1 cm kalınlığında 1 m² siva için 0,150 kg EMÜLZER F kullanılır.
ÖRNEK: 2 cm kalınlığında 100 m² siva için 30 kg EMÜLZER F kullanılır

DEPOLAMA:

Kapalı ambalajında sınırsız süre depolanabilir.

AMBALAJ:

BARKOD NO: 8697416530157 Brüt 30 kg Plastik Bidon
BARKOD NO: 8697416530164 Brüt 22 kg Plastik Bidon
BARKOD NO: 8697416530171 Brüt 6 kg Plastik Bidon
BARKOD NO: 8697416530188 Brüt 240 kg Sac Varil

UYARILAR:

EMÜLZER F, havadan karbondioksit alarak kürünü tamamladığı için, sadece atmosfere açık dış cephe siva ve şaplarının su geçirimsizliğini sağlamak için kullanılmalıdır.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.(S2)
Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.