



30 kg / torba

JETSATENGİPS

İç mekanlarda makine ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- Airless sıva makinesi ile uygulama imkanı
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Ürün Standardı

TS EN 13279 - 1 Tip: C6, İnce uygulanabilir alçı

Kullanım Alanları

- Alçıpan kaplanmış yüzeyler
- Alçı sıva ile kaplanmış yüzeyler
- Çimento bazlı sıva yapılmış yüzeyler
- Boya, duvar kağıdı vb. son kat uygulama yapılacak yüzeyler

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir satıhta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf ömrü
JETSATENGİPS	30	≤ 50	6 ay

Teknik Özellikler

Yangına tepki		A1
CaSO4 oranı		>50
Basınç dayanımı (N / mm ²)		≥2
Eğilmede çekme dayanımı (N / mm ²)		≥1
Tüketim miktarı (1 mm kalınlık)		1 kg / m ²
Uygulama sıcaklığı		≥5 °C
İşlenebilirlik süresi		70 - 80 dk
Donma süresi		140 - 180 dk

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>