



30 kg / torba

## İç mekanlarda el ile uygulanan son kat yüzey düzeltme perdah alçısıdır.

- Son kat uygulamalara hazır pürüzsüz yüzey
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- Uzatılmış çalışma süresi
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi
- Yüksek aderans

### Ürün Standardı

TS EN 13279 - 1 Tip: C6, İnce uygulanabilen alçı

### Kullanım Alanları

- Alçıpan® kaplanmış yüzeyler
- Alçı sıva ile kaplanmış yüzeyler
- Çimento bazlı sıva yapılmış yüzeyler
- Boya, duvar kağıdı vb. son kat uygulama yapılacak yüzeyler

### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir satıhta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

### Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
SATENGİPS	30	≤ 50	6 ay

### Teknik Özellikler

Su karışım oranı - 10 kg Satengips (L)	6 - 7
Yangına tepki	A1
CaSO4 Yapı alçısı oranı (%)	>50
Basınç dayanımı (N / mm <sup>2</sup> )	≥2
Eğilmede çekme dayanımı (N / mm <sup>2</sup> )	≥1
Tüketim miktarı (1 mm kalınlık)	1 kg / m <sup>2</sup>
Uygulama sıcaklığı	≥5 °C
İşlenebilirlik süresi	90 - 100 dk
Donma süresi	180 - 220 dk

**Kalite belgeleri için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

**Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>