

POLİÜRETAN KÖPÜK TEMİZLEYİCİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Taze PU köpük kalıntılarını temizler
- PU köpük tabancalarını temizler
- Hızlı kuruma
- Üstün temizleme gücü
- Kürleşmemiş PU Köpük lekeleri ve kalıntılarının hızlı ve etkili temizliğinde

TANIMI

Taze PU Köpük lekeleri ve diğer yapıştırıcı ve boyaları pürüzsüz yüzeylerden temizlemede kullanılan tek komponentli, solvent bazlı, yüksek kaliteli temizleyici. Özel köpük tabancası veya üzerindeki sprej başlığı sayesinde kolay kullanım sağlar.

UYGULAMA

Taze PU Köpük lekesi temizliği : Sprej başlığını valf üzerine yerleştirin ve lekelerin üzerine ürünü sıkın. Solventin reaksiyona geçmesi için bir müddet bekleyin ve kuru bir kumaş ile yüzeyi iyice temizleyin.

PU köpük tabancası temizliği : Tabancanın içini temizlemek için tüpü tabanca valfine vidalayın, kürleşmiş köpük kalıntısını mekanik yolla temizleyin ve tabancadan temiz sıvı akana kadar temizleyiciyi püskürtün. Valfin tabancada sabitlendiği yerleri temizleyin. Aşağıdaki durumlarda mutlaka tabanca temizliği gereklidir :

- Tabanca ile çalışırken problem yaşıyorsanız,
- Tabanca 1 aydan uzun süredir kullanılmıyorsa,
- Uygulama bittiğinde.

Ayrıca, 2 - 3 aylık kullanımdan sonra tabancanın periyodik olarak temizlenmesi önemle tavsiye edilir. Bu temizlik; tabancanın ömrünü uzatır ve problemsiz uygulama sağlar. Temizlik bittikten sonra; tüpü çıkarıp serin ve iyi havalandırılmış bir yerde depolayın. Kürleşmemiş taze köpük lekelerini PU Köpük Temizleyici ile temizleyin. Kürleşmiş köpük yalnızca mekanik yöntemlerle çıkarılabilir.



AMBALAJ

500 ml aerosol tüp

DEPOLAMA

Her zaman valf dik olacak şekilde depolanmalıdır. Tüpün yolcu aracında taşınması : Tüpü bir kumaşa sarılmış şekilde bagaja yerleştirin, asla yolcu bölümüne koymayın. Kuru ve serin ortamda, kapalı ambalajında +5 °C ile +25 °C arasında depolanmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun ortamlarda depolanmış ve kullanılmamış ürün için raf ömrü kutunun altında yazılı üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

DİKKAT

Kürleşmiş köpük üzeri boyanarak veya son kat yalıtım kapmalası, sıva, harç veya farklı tür bir kaplama ile kaplanarak UV ışınlarından korunmalıdır. Ürünün polietilen, Teflon® ve diğer plastik yüzeylere yapışma gücü zayıftır. R12 Çok kolay alevlenir. R36 Gözleri tahriş eder. R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S23 Buhar solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Basınçlı tüp: Güneş ışığına ve 50 °C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullanım sonrası dahi boş tüpleri delmeyin, yakmayın. Açık alev üzerine ya da herhangi başka bir yanıcı malzeme üzerine püskürtmeyin. Alev alabilecek kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.