

SUYA DAYANIKLI ALÇIPAN® (WR)

Her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda kullanılabilen, su iticilik özelliği kazandırılmış düzgün yüzeyli hafif Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü yeşil, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.

- Neme dayanım
- Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

Ürün Standardı

TS EN 520 + A1 - TİP H (standart olarak H2 üretilmektedir)

Kullanım Alanları

- Asma tavan
- Bölme duvar
- Duvar giydirme
- Kuru sıva duvar kaplama
- Şaft duvarları
- Islak hacimler

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.
- Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
WR	9,5	7,5 - 8,5	1200	2500 standart (2000 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000)	60
	12,5	8,5 - 9,5			50
	15	11,5 - 12,5			30
	18	13 - 14			30

Teknik Özellikler

	9,5 mm	12,5 mm	15 mm	18 mm
Kuru eğilme yarı çapı - uzunlamasına (mm)	≥ 2000	≥ 2750	-	-
Islak eğilme yarı çapı - uzunlamasına (mm)	≥ 500	≥ 1000	-	-
Eğilmede kırılma yükü paralel (N)	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Eğilmede kırılma yükü dik (N)	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302,4
Yangına tepki (TS EN520 Ek B)	A2 - s1,d0			
Su buharı geçirgenliği μ	10			
Isı iletkenlik λ (W / mK)	0,25			
Genişlik toleransı (mm)	0, -4	0, -4	0, -4	0, -4
Uzunluk toleransı (mm)	0, -5	0, -5	0, -5	0, -5
Kalınlık toleransı (mm)	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,72
Kısa kenarın diklikten sapması (mm)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Kenar tipi	İnceltilmiş kenar (İK), Küt kenar (KK)			
Pah inceltme derinliği (mm)	0,6 - 2,5			
Pah inceltme genişliği (mm)	40 - 80			
Yüzey su emme (Tip H) (g / m ²)	Tip H1 ≤180 , Tip H2 ≤ 220 , Tip H3 ≤ 300			
Toplam su emme (Tip H1) (%)	≤ 5			
Toplam su emme (Tip H2) (%)	≤ 10			
Toplam su emme (Tip H3) (%)	≤ 25			

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız: Detay Katalogları, <http://www.eteknik.knauf.com.tr>, <http://www.knauf.com.tr/sistemler.asp>, <http://www.knauf.com.tr/kataloglar.asp>

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 30 m²'dir. Tabloda belirtilen boy ölçüleri dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>