



**Yangına dayanım süresi arttırılmış, cam elyaf katkılı, düzgün yüzeyli hafif Alçıpan® çeşididir. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli kağıt kaplıdır.**

- Yangına dayanım
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

#### Ürün Standardı

TS EN 520 + A1 - TİP F

#### Kullanım Alanları

- Asma tavan
- Bölme duvar
- Duvar giydirme
- Şaft duvarları

#### Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.
- Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.

#### Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
FR	12,5	9,5 - 10,5	1200	2500 standart (2000 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000)	50
	15	12 - 13			30
	18	14,5 - 15,5			30

#### Teknik Özellikler

	12,5 mm	15 mm	18 mm
Kuru eğilme yarı çapı - uzunlamasına (mm)	≥ 2750	-	-
Islak eğilme yarı çapı - uzunlamasına (mm)	≥ 1000	-	-
Eğilmede çekme dayanımı - uzunlamasına (N)	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Eğilmede çekme dayanımı - enlemesine (N)	≥ 210	≥ 250	≥ 302,4
Yangına tepki (TS EN520 Ek B)	A2 - s1,d0		
Çekirdek kohezyonu (dak.)	≥ 15		
Su buharı difüzyon direnç faktörü μ	10		
Isı iletkenlik hesap değeri λ (W / mK)	0,25		
Genişlik toleransı (mm)	0, -4	0, -4	0, -4
Uzunluk toleransı (mm)	0, -5	0, -5	0, -5
Kalınlık toleransı (mm)	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Kısa kenarın diklikten sapması (mm)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Kenar tipi	İnceltilmiş kenar (İK), Küt kenar (KK), Yarım yuvarlak inceltilmiş kenar (YYİK)		
Pah inceltme derinliği (mm)	0,6 - 2,5		
Pah inceltme genişliği (mm)	40 - 80		

#### Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız: Detay Katalogları, <http://www.eteknik.knauf.com.tr>, <http://www.knauf.com.tr/sistemler.asp>, <http://www.knauf.com.tr/kataloglar.asp>

#### Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 30 m<sup>2</sup>'dir. Tabloda belirtilen boy ölçüleri dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

**Kalite belgeleri için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

**Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız:** <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>