



30 kg / torba

İç mekan Alçıpan® yapıştırma alçısıdır.

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Çabuk donma özelliği
- Kolay ve hızlı uygulama imkanı
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Ürün Standardı

TS EN 14496

Kullanım Alanları

- Alçıpan® çeşitlerinin tuğla, briket, gaz beton, brüt beton, beton, bimsblok vb. yüzeylere yapıştırılması

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir satıhta, paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

| | Ağırlık (kg) | Paketleme (adet/palet) | Raf ömrü |
|----------|--------------|------------------------|----------|
| YAPIGİPS | 30 | ≤ 50 | 6 ay |

Teknik Özellikler

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Su karışım oranı - 10 kg Yapıgips (L) | 5 - 6 |
| Yangına tepki | A1 |
| CaSO4 Yapı alçısı oranı (%) | >30 |
| Yapışma mukavemeti (Bağ dayanımı) | 0,06 MPa |
| Tüketim miktarı | 3,5 kg / m ² |
| Uygulama sıcaklığı | ≥5 °C |
| İşlenebilirlik süresi | 30 - 40 dk |
| Donma süresi | 60 - 80 dk |

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>