



35 kg / torba

İç mekanlarda el ile uygulanan perlitli sıva alçısıdır.

- Nefes alma özelliği
- Kolay uygulama imkanı
- Uzatılmış çalışma süresi
- Isı ve ses yalıtımına katkı
- A1 sınıfı alev almaz yapı malzemesi

Ürün Standardı

TS EN 13279 - 1 Tip: B4, Elle uygulanan sıva alçısı

Kullanım Alanları

- Tuğla
- Briket
- Gaz beton
- Brüt beton
- Çimento bazlı sıva yapılmış yüzeyler
- Bims blok

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.
- Düz bir yüzey üzerinde paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet/palet)	Raf Ömrü
İZOGİPS	35	≤ 45	6 ay

Teknik Özellikler

Su karışım oranı - 10 kg İzogips (L)	5 - 6
Yangına tepki	A1
CaSO4 Yapı alçısı oranı (%)	>50
Basınç dayanımı (N / mm ²)	≥2
Eğilmede çekme dayanımı (N / mm ²)	≥1
Adezyon dayanımı (N / mm ²)	≥0,1
Isı iletkenlik değeri (W / mK)	0,35
Tüketim miktarı (10 mm kalınlık)	10 kg / m ²
Uygulama sıcaklığı	≥5 °C
İşlenebilirlik süresi	70 - 80 dk
Donma süresi	160 - 180 dk

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/kalitebelgeleri.asp>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>